

GOTACRYL, ESMALTE ACRÍLICO MATE AL AGUA

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

GOTACRYL MATE es un esmalte base agua para decorar todo tipo de superficies (maderas, hierro, etc.) tanto en interior como en exterior.

PROPIEDADES:

Gran rendimiento cubrición, alta resistencia a golpes y rayados.

COMPONENTES BÁSICOS:

Vehículo: Resina acrílica.
Pigmento: Bióxido de titanio.
Disolvente: Agua.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Brillo: Mate
Brochabilidad: Excelente.
Nivelación: Excelente.
Secado tacto: 1-2 hr.
Secado duro: 3-4 hr.

Rendimiento: 10-14 m² por litro y mano.
Repintado: 24 hrs.
Dureza: Excelente.
Densidad: 1.25 kg/l.
Viscosidad: 90 - 100 uk (25 °C)
VOC: Cat. A/d BA 130 (2010): 50g/L

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES:

NUEVAS:

- Hierro: desoxidar y desengrasar la superficie; imprimir con imprimación anticorrosiva. Proceder al pintado pasadas las 24 hrs.
- Hierro galvanizado, Aluminio y Zinc: limpiar y desengrasar. Aplicar imprimación WASH PRIMER.
- Madera: Aplicar "SELLADORA LAS GOTAS" y lijar la superficie.

PINTADAS:

- Si la pintura antigua se halla en buen estado, lijar suavemente y limpiar con Aguarrás.
- Si la pintura antigua se halla en mal estado, eliminar las zonas levantadas, imprimir y pintar como si fuese nueva.

APLICACIÓN:

Remover el contenido hasta homogeneizar el producto
Aplicar a brocha o pistola, diluyendo en caso necesario con AGUA
Repintar a las 24 hrs.
Color: Blanco

ENVASES:

Envases de 375 mls., 750 mls., y 3 lts.