

“NP-5000” PLÁSTICO MATE

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

NP-5000 PLASTICO MATE es una pintura elaborada con una dispersión copolímera y rica en pigmentos cubrientes.

CAMPO DE APLICACIÓN:

Especialmente estudiado para la decoración de paramentos, sobre los materiales usados normalmente en construcción.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

DE LA PINTURA HÚMEDA:

Aspecto: Dispersión cremosa
Viscosidad (a 24°C): 105 ± 10 uk (Krebs-Stormer).
Densidad: 1.65 ± 0.03 g/cm³
Contenido en sólidos: 70 ± 2%
pH: 8.5 ± 0.5
Acabado: liso
VOC: Cat. A/a 30(2010):2g/L

DE LA PINTURA SECA:

Finura: Menor de 30 micras
Poder cubriente en seco: 98%
Secado (a 5 °C y 500 micras): Correcto.
Rendimiento: De 4 a 6 m²/kg/mano, según paramentos.
Lavabilidad (ISO 11998): 40 micras de desgaste CLASE 4

ALMACENAMIENTO:

Preservar de las bajas temperaturas y de la exposición directa al sol.

APLICACIÓN:

La aplicación se realiza a brocha, rodillo o pistola.

Las superficies estarán secas, limpias y libres de cualquier impureza como polvo, arenilla, salitre, hongos, pinturas viejas o mal adheridas, cal, etc. Hormigones y morteros han de estar perfectamente curados y neutralizados. En caso de paramentos muy absorbentes o pulverulentos, se imprimirán convenientemente con nuestra RESINA ACRÍLICA, diluida con agua 1:4.

Aplicar al menos una primera mano de NP-5000 PLASTICO MATE diluida con un 10% de agua y una segunda mano diluida con un 5 % de agua.

No aplicar a temperaturas inferiores a 5° C, ni a pleno sol o con riesgos de lluvia.

ENVASES:

Envases de plástico de 20 kg.