

# BARNIZ MARINO-YATE (LAS GOTAS)

## FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Producto formulado con resinas alquídicas, indicado para la protección y embellecimiento de cualquier construcción de madera. Conserva el aspecto natural de la misma por la terminación sedosa y el tacto suave que proporciona. Alta resistencia al exterior.

### PROPIEDADES:

Compatible y entremezclable con "LAS GOTAS BARNIZ SINTÉTICO BRILLANTE Y MATE" para conseguir el grado de brillo deseado.

### COMPONENTES BÁSICOS:

Vehículo: Resina alquídica.

Disolvente: White Spirit o Aguarrás

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Brillo: Satinado - brillo.

Brochabilidad: Excelente.

Nivelación: Excelente.

Secado tacto: 1 hr. 30 min.

Secado duro: 4-5 hrs.

Rendimiento: 12 -14 m<sup>2</sup> por litro y mano.

Dureza: Excelente.

Densidad: 0.91 Kg/l

Viscosidad: 54-60 uk (25°C)

VOC: Cat. A/e BD 400 (2010): 400g/L

### PREPARACIÓN DE SUPERFICIES:

#### MADERAS NUEVAS:

Lijar, limpiar y secar la madera, aplicar una 1ª mano de LAS GOTAS BARNIZ SINTÉTICO MARINO-YATE (diluida con 5-10% de DILUYENTES SINTÉTICOS), pasadas 24 hrs., aplicar una 2ª mano (sin diluir).

#### MADERAS BARNIZADAS:

1. Barniz en buen estado: Lijar suavemente, limpiar el polvillo y aplicar LAS GOTAS BARNIZ SINTETICO MARINO-YATE.
2. Barniz en mal estado: Eliminar con QUITAPINTURAS y tratarlo posteriormente como madera nueva.

### APLICACIÓN:

Remover el contenido hasta homogeneizar el producto

Aplicar a brocha o pistola, diluyendo en caso necesario con DILUYENTES SINTÉTICOS.

Repintar a las 24 hrs.

Color: Incoloro, transparente.

### ENVASES:

Envases de 375 mls. y 750 mls., y 3 lts.