

CAUCHO

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

CAUCHO es un recubrimiento elástico impermeabilizante, fabricado a base de una emulsión acrílica pura y pigmentos y fibras específicas. Exentos de productos asfálticos.

CAMPO DE APLICACIÓN:

Impermeabilización de cubiertas, tejados azoteas, etc.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

DE LA PINTURA HÚMEDA:

Aspecto: Dispersión cremosa altamente tixotrópica.

Viscosidad (a 24 °C): 130 ± 5 UK (Krebs-Stormer).

Densidad: 1.19 ± 0.05 g/cm³

Contenido en sólidos: $52 \pm 2\%$

pH: 8.5 ± 0.5

VOC: Cat. A/c 40(2010): 5g/L

DE LA PINTURA SECA:

Colores: ROJO, BLANCO,

Finura: Menor de 30 micras

Elongación: mayor de 250%

Secado (a 5 °C y 500 micras): Correcto.

Doblado a -5°C correcto

Rendimiento: De 0.8 a 1.2 m²/kg/mano, según paramentos.

Acabado: mate liso

ALMACENAMIENTO:

Preservar de las bajas temperaturas y de la exposición directa al sol.

APLICACIÓN:

La aplicación se realiza a brocha, rodillo o pistola.

Las superficies estarán secas, limpias y libres de cualquier impureza como polvo, arenilla, salitre, hongos, pinturas viejas o mal adheridas, cal, etc. En caso de paramentos muy absorbentes o pulverulentos, se imprimirán convenientemente con nuestra RESINA ACRÍLICA, diluida 1 parte de producto y 4 de agua.

Aplicar al menos una primera mano de CAUCHO, diluida con un 10- 20% de agua y una segunda mano y tercera sin diluir la pintura, estas manos se darán de forma cruzada. Si es preciso, se armará con tela de fibra de vidrio.

No aplicar a temperaturas inferiores a 5°C, ni a pleno sol o con riesgos de lluvia.

ENVASES:

Envases de 14 litros y 5 kg.