

“M900” PLÁSTICO DE PICAR

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

M-900 PLÁSTICO DE PICAR es una pintura en pasta, especialmente estudiada para conseguir acabados decorativos en relieve: picado, gotelé, rayado etc.

CAMPO DE APLICACIÓN:

Decoración en superficies interiores donde se necesita blancura, dureza y lavabilidad.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

DE LA PINTURA HÚMEDA:

Aspecto: Pasta densa cremosa tixotrópica.
Viscosidad: a 25 °C: mayor de 145 uk (krebs-Stormer)
Densidad: $1.80 \pm 0.03 \text{ g/cm}^3$
Contenido en sólidos: $70 \pm 3\%$
PH: 8.5 ± 0.5
VOC: Cat. A/a 30(2010):1g/L

DE LA PINTURA SECA:

Aspecto: Acabado rugoso decorativo.
Blancura : buena
Secado a 5 grados centígrados (500 micras): correcto.
Rendimiento: $1 \text{ m}^2/\text{kg}$. Según acabados y paramentos.

ALMACENAMIENTO:

Preservar de las bajas temperaturas y de la exposición directa al sol.

APLICACIÓN:

La aplicación se realiza con rodillo de picar, lana o equipo de proyección.

Debe realizarse la aplicación sobre superficies consistentes, seca, completamente limpias de arenillas, polvo, cal, salitre u otro tipo de impurezas, para lo cual recomendamos un cepillado previo. En caso de paramentos muy absorbentes o con pinturas viejas es preciso sanear e imprimir con nuestra RESINA ACRÍLICA.

Homogeneizar el contenido del envase, antes de utilizarlo, añadiendo al menos un 5% de agua.

No aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C, ni a pleno sol o con riesgos de lluvia.

ENVASES:

Envases de plástico de 5 y 20 kg.